

# RETROESCAVADEIRA

## B110B LOADER

**GRANDE CAPACIDADE DE CARREGAMENTO**  
1 m<sup>3</sup>.

**PRÉ-FILTRO DECANTADOR**  
De série em todos os modelos.

**MOTOR MECÂNICO TIER 3**

**ALTA VAZÃO HIDRÁULICA PARA CICLOS MAIS CURTOS**

**EIXO DIANTEIRO CARRARO, REFORÇADO**  
Com rótula fechada e cilindro de direção protegido atrás do eixo.

**ESCAPAMENTO DE TUBO VENTURI**

**OPCIONAL DE CABINE FECHADA**  
Janelas com abertura de 180°, opção de uma ou duas portas.

**BOMBA DUPLA DE ENGRENAGENS**  
Cilindro com grande diâmetro, para maior força e velocidade do implemento frontal (e traseiro caso seja posteriormente adicionado).

**FUNÇÃO *DECLUTCH***

**EIXO TRASEIRO CARRARO**  
Com rótula fechada e cilindro de direção protegida atrás do eixo.

**BANCO DE RETROESCAVADEIRA**  
Com rotação de 180° e possibilidade de, futuramente, ser instalado o implemento traseiro.

**A MELHOR SOLUÇÃO EM CARREGADEIRAS COMPACTAS**

**Maior disponibilidade de peças de reposição em todo Brasil, com a confiabilidade New Holland.**

A Brand of CNH Industrial



| ESPECIFICAÇÕES   |                                       | B110B |
|--|---------------------------------------|-------|
| <b>MOTOR</b>   |                                       |       |
| Marca e modelo   | NH/FPT F4GE9484C                      |       |
| Potência Bruta (hp)  | 97                                    |       |
| Potência líquida (hp)                                      | 95                                    |       |
| Torque líquido (Nm@rpm)                                    | 419@1.250                             |       |
| <b>TRANSMISSÃO</b>   |                                       |       |
| Transmissão  | Power Shuttle com conversor de torque |       |
| Tração   | 4x4                                   |       |
| Freios   | Freios a discos em banho de óleo      |       |
| <b>PESO - SISTEMA HIDRÁULICO</b>                           |                                       |       |
| Peso operacional (kg)                                      | 6.850 (Toldo) / 7.040 (Cabine)        |       |
| Peso do contrapeso (kg)                                    | 1.850                                 |       |
| Tanque (litros)  | 163                                   |       |
| Vazão da bomba hidráulica (L/min)                          | 145                                   |       |
| <b>DIMENSÕES</b>   |                                       |       |
| Capacidade de levantamento à altura máxima (kg)            | 3.625                                 |       |
| Força de desagregação (kN)                                 | 63,5                                  |       |
| Capacidade coroada da caçamba (m³)                         | 1                                     |       |
| Largura da caçamba (mm)                                    | 2.313                                 |       |
| Ângulo de recolhimento da caçamba ao nível do solo (graus) | 39,2                                  |       |
| Altura máxima de descarga (mm)                             | 2.784                                 |       |
| Alcance de despejo à altura máxima (mm)                    | 706                                   |       |
| Altura máxima do pino da caçamba (mm)                      | 3.481                                 |       |
| Certificação da cabine                                     | ROPS/FOPS                             |       |

SL1044 06/2020



A Brand of CNH Industrial

