

TRATOR DE ESTEIRAS D180C

CNH
INDUSTRIAL | CAPITAL



FACILIDADE DE MANUTENÇÃO

Revisões através de 3 tampas inferiores, capô e tampas laterais, e assento ejetável.



AJUSTES PERSONALIZADOS

Velocidade máxima, severidade de reversão, sensibilidade de direção, velocidade de ré em relação à frente, etc.



CABINE CONFORTÁVEL E ESPAÇOSA

Com joystick ergonômico e de controle variável para maior produtividade.



MAIOR POTÊNCIA DA CATEGORIA

Motor FPT eletrônico Tier 3, o mais econômico da categoria.



VERSATILIDADE

Duas opções de lâmina PAT e Bulldozer com função Shake de série na lâmina PAT.



EFICIÊNCIA

Ripper robusto com 3 dentes de alta capacidade de penetração no solo.



EXCELENTE DISTRIBUIÇÃO DE CARGA NO SOLO

Chassi do tipo XLT com carro longo de grande estabilidade, força de tração e pressão do solo.



TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA

Com diversos ajustes de operação e baixo custo de manutenção.

A Brand of CNH Industrial



www.newholland.com.br

TREM DE FORÇA	
Motor marca e modelo	FPT 6.7L Tier 3
Potência bruta	232hp (173 kW) @1.800 rpm
Potência líquida	214hp (160 kW) @1.800 rpm
Torque máximo líquido	748 Nm @ 2200 rpm
Número de cilindros	6
Cilindrada	6,7 L
Aspiração	Turbo
DESEMPENHO	
Tipo de transmissão	Hidrostática
Velocidade máxima – F/R	9,3/9,3 km/h
Força de tração na barra	37.220 kgf
Tipo do freio de serviço	Freio Dinâmico Hidrostático
Tipo de esteiras	Seladas e lubrificadas
Largura da sapatas	610 mm (24")
Número de roletes – superior/inferior	2/8
Comprimento da esteira no solo	3.277 mm
Bitola da esteira	1.940 mm
Pressão sobre o solo	0,52 kg/cm ²
Tipo da bomba hidráulica	Pistões axiais
Vazão total	187 L/min
Pressão de alívio do sistema	3.597 psi
Tipo da lâmina	PAT / Bulldozer
Volume da lâmina	4,82/5,58 m ³
Largura da lâmina	3.606/3.426 mm
Altura da lâmina	1.310/1.420 mm
Penetração máxima da lâmina	590/583 mm
Elevação máxima da lâmina	1.130/1.244 mm
Tipo de ripper	Paralelogramo
Penetração ripper	570 mm
DIMENSÕES E CAPACIDADES	
Comprimento total com lâmina	5.902/5.387 mm
Largura com a lâmina na angulação máxima	3.287 mm
Altura até o topo da cabine	3.103 mm
Vão livre do solo	325 mm
Peso operacional com lâmina	22.488/22.760 kg
Certificação da Cabine ISO 3471/3449	ROPS/FOPS

SL1048



A Brand of CNH Industrial

